

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014

1154/2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renhushållning och naturnärings (45/2000) och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa det förstnämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004 som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som annars föreskrivs om planering och uppförande av byggnader och byggnadernas brandsäkerhet ska denna förordning tillämpas vid nybyggande, med nybyggande jämförbara utvidgningar eller omfattande renovering av produktionsbyggnader för pälsdjur som beviljas stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnärings (45/2000), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *pälsdjur* djur som hålls för pälsproduktion eller annan motsvarande produktion,
- 2) *mink* ett pälsdjur av arten *Mustela vison*,

3) *räv* ett pälsdjur av arterna *Alopex lagopus* eller *Vulpes vulpes*,

4) *iller* ett pälsdjur av arten *Mustela putorius*,

5) *sjubb* ett pälsdjur av arten *Nyctereutes procyonoides*,

6) *skugghus* en byggnad med skyddstak utan väggar med två burrader och mittgång där pälsdjur hålls för produktion,

7) *pälsdjurshall* en oisolerad hallbyggnad där pälsdjur hålls för produktion,

8) *pälsdjursbyggnad* ovannämnda skugghus eller pälsdjurshall,

9) *produktionsbyggnad för pälsdjur* en pälsdjursbyggnad och övriga byggnader och konstruktioner som hänför sig till pälsdjursproduktionen.

3 §

Allmänna krav

Vid planering och byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur tillämpas de fö-

reskrifter som ingår i Finlands byggbestäm-
melsesamling, de krav på hållning av pälsdjur
som ingår i djurskyddslagstiftningen, de vill-
kor för stöd som ingår i lagstiftningen om
jordbruk och landsbygdsnärings- och miljö-
förvaltningens miljöskydds krav med nedan
följande kompletteringar.

På brandsäkerheten för produktionsbygg-
nader för pälsdjur tillämpas bestämmelserna i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om brandtekniska krav för byggnader som
understöds (474/2014). Om det för utfodring
av djur enbart används en automatisk utfod-
rings- och dricksanordning utan automatiskt
startande reservsystem, ska anordningen vara
försedd med larmsystem som meddelar om
funktionsstörningar till skötaren.

Ny pälsdjursfarm ska placeras i inhägnat
område som inte störs av motorfordonstrafik
eller annat buller. Om befintliga pälsdjurs-
byggnader inte är gjorda rymningssäkra ska
hela området inhägnas med stängsel i sam-
band med utvidgning av farmen.

4 §

Planering av konstruktionerna i pälsdjursbyggnaden

Konstruktionerna och anordningarna i
pälsdjursbyggnaden ska planeras så att de
håller för de påfrestningar som hållande av
pälsdjur förorsakar. Material och konstruktio-
ner i djurens burar och lyor inklusive utrust-
ning ska vara sådant att det inte riskerar fara
för djurens hälsa och välbefinnande. Burarna
skall utformas och placeras så, att djuren lätt
kan hanteras och inspekteras och att goda
ljus- och klimatförhållanden fås för alla djur.
Burarna ska placeras och utformas så att dju-
ren i intilliggande burar inte kommer åt att
skada varandra. De inre ytorna samt utfod-
rings- och dricksanordningarna ska vara ut-
formade så att förorening av djurens foder
och vatten förhindras och att anordningarna
lätt kan hållas rena och desinficeras. Djuren
får inte heller utsättas för foder-, vatten- och
gödselspill. I ytbehandlingen av konstruktio-
nerna får inte träskyddskemikalier, målarfärg
eller andra medel användas på ett sådant sätt
att de kan orsaka förgiftning hos djuren.

Golvunderlaget i en bur eller i andra ut-
rymmen där djuren hålls ska vara sådant att
djurens gödsel och annat flytande sekret av-
lägsnas på ett ändamålsenligt sätt i utgöds-
lingen eller absorberas väl i ströet.

Om minimiutrymmeskraven för den plats
där pälsdjuren hålls stadgas noggrannare i
statsrådets förordning om skydd av pälsdjur
1084/2011.

5 §

Skugghus

Mittgången i ett nytt skugghus ska vara
minst 1 200 millimeter bred och skugghusets
inre höjd ska vara minst 2 000 millimeter.

Golvnivån för mittgång i ett skugghus ska
vara på minst 300 millimeters höjd över om-
givande marknivå. Burarna ska placeras så att
burens golvnivå ligger minst 800 millimeter
över underliggande gödseluppsamlingsunder-
lag så att utgödslingen kan skötas ändamåls-
enligt. Den övre nivån på takytan eller det
övre horisontala burnätet i burarna får vara
högst 1 500 millimeter ovanför golvnivån i
gången. Botten eller golvnivån i buren eller
lyan ska vara minst 250 millimeter över
gångens golvnivå.

Skugghusets tak ska sträcka sig minst 300
millimeter ut över burens yttre kant och ligga
på högst 500 millimeters höjd ovanför övre
ytan av burarna eller lyorna. Skugghuset kan
byggas så att de följer terrängen i sluttande
terräng, dock högst med fem procents lut-
ning.

6 §

Pälsdjurshallar

Konstruktioner och utrustning i pälsdjurs-
hall ska planeras så att de håller väl för de
påfrestningar som inhysningen av pälsdjur
medför.

Mellan burraderna ska finnas minst 1 200
millimeters gångutrymme för skötsel och
granskning av djuren.

Den övre nivån på takytan eller det övre
horisontala burnätet i burarna får vara högst
1 500 millimeter ovanför golvnivån i den in-

tilliggande gången. Bottnen eller golvnivån i buren eller lyan ska vara minst 250 millimeter över den intilliggande gångens golvnivå.

Ytan på fönster och ljusöppningar i pälsdjurshall ska utgöra minst tre procent av hallens golvareal eller vid användning av ljuskivor minst sex procent av golvarealen.

7 §

Utfodrings- och dricksplatser

Platser eller anordningar för utfodring och vattning av pälsdjur ska vara sådana att de är inom räckhåll för alla djuren och inte utsätter dem fara för skador. Djuren ska alltid ha fri tillgång till rent och smält dricksvatten.

Utfodrings- och dricksanordningarna ska byggas och placeras så att foder och dricksvatten inte förorenas av urin och träck.

8 §

Sjukutrymmen

För sjuka eller skadade pälsdjur ska det finnas särskilda burar vars storlek bör motsvara minst den storlek som krävs för normala burar. För djur som är i behov av vård ska garanteras fri entré till ett skydd mot oväder och möjlighet att isolera sig från andra djur bakom insynsskydd. Sjukutrymmen ska utgöra minst fem procent av avelsdjuranlets utrymmesbehov.

Vid planering av sjukutrymmen ska beaktas att spridning av smittsamma sjukdomar hindras genom att passage från sjukavdelningen till avdelningen med friska djur är hindrad eller sålunda att sjukavdelningen finns i särskilt skugghus eller annan byggnad. Sjukutrymmet ska markeras i planritningen.

9 §

Gödselhantering

Området där pälsdjursfarmen ligger ska utformas så att ytvatten inte kan flöda ut från farmområdet direkt till den utanförhållande omgivningen och heller inte tvärtom. Farm-

området ska vara torrlagt med dränering eller öppna diken. Från farmområde utan täta gödseluppsamlingsunderlag ska flödvatten samlas till gödselstad eller avfallsvattenbassänger eller filtreras genom stenmaterialsfilter eller renas på motsvarande sätt innan vattnet leds bort från farmområdet.

Under pälsdjursbyggnadernas burrader ska finnas ett tätbottnat gödseluppsamlingsunderlag som hindrar gödsel och urin att flöda ut i omgivningen och varifrån utgödslingen kan ske med ändamålsenligt uppsamlingssystem.

I anslutning till pälsdjursbyggnaderna ska ordnas ändamålsenliga utrymmen för gödselhantering och -lagring. Lager för ströblandad gödsel ska dimensioneras att motsvara minst ett års lagringstid. Gödsellagrets minimiutrymme är för en mink eller iller 0,25 m³/år samt för en räv eller sjubb 0,5 m³/år. Att regnvatten rinner ner i gödselstaden ska förhindras.

Om pälsfarmen är delägare till samägt gödsellager eller om gödseln i samband med utgödsling direkt transporteras till mottagande komposteringsanläggning ska på farmområdet ändå finnas ett buffertlager vars lagringskapacitet motsvarar minst 10 % av det som krävs i 3 mom.

10 §

Inhägnad av farmområdet

Farmområdet ska inhägnas med stängsel som hindrar djuren att rymma och att skade- och rovdjur utifrån kan slippa in till området. Nätstängslets maskstorlek ska för mink- och iller vara högst 30 x 30 millimeter och för räv- och sjubb högst 50 x 50 millimeter. Höjden på stängslet ska vara minst två meter.

11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs bilaga 8 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadsbestämmelser och rekommendationer enligt jord- och skogsbruksmini-

steriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (6/2002) om krav för byggnader som stöds.

På ansökningar som har lämnats in innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister *Petteri Orpo*

Planerare Kjell Brännäs