

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2015

786/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkestallar som understöds

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkestallar som understöds (8/2012) 3 § 1 mom. och bilagan som följer:

3 §

Allmänna krav

Vid planering av mjölkkestallar följs föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling, de krav på hållning av nötkreatur som ingår i djurskyddslagstiftningen samt miljöförvaltningens miljöskyddskrav som berör mjölkkestallar.

— — — — —

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2015.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 6 juli 2015 eller därefter. På ansökningar som anhängiggjorts den 5 juli 2015 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 23 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Planerare Kjell Brännäs

Tabell 1. Dimensioner för bås i en båsladugård. Båspallens lutning mot gödselgång 2—3 %

Djur	Vikt, kg	Båsets bredd ¹⁾ , mm	Kortbåsets minimilängd ²⁾ , mm	Långbåsets minimilängd ²⁾ , mm
Mjölkkko	500—750	1135—1335	1 650	2 000
Kviga	350—550	1000—1200	1 550	1 800
Ungdjur, ålder				
18—22 mån	300—450	900—1000	1 500	1 700
12—18 mån	200—300	800— 900	1 200	1 500
6—12 mån	75—200	700— 800	1 000	1 200

¹⁾ med båsbredden avses det inre horisontala måttet mellan båsavskiljarna; 1135—1335 = 1200—1400 mm mätt som centrumavstånd mellan båsavskiljarna, då båsavskiljarrörets tjocklek är 65 mm.

²⁾ med båslängden avses avståndet mellan foderbordets eller -rännans och båsets gränslinje och båsets och gödselgångens eller -rännans gränslinje.

Tabell 4. Dimensioner för liggbås i ett lösdriftsstall, båspallens lutning mot gödselgången 2—5 %

Djurens ålder, mån	Djurens vikt, kg	Liggbåsets bredd ¹⁾ , mm	Liggbåsets längd, en båsrad, mm	Liggbås, huvuden mot varandra ²⁾ , mm
> 22 ¹⁾	700	1135—1335	2800—3100	2450—2850
18—22	500	1000—1200	2400—2800	2000—2500
6—18	350	900—1000	2000—2400	1600—2000
2—6	175	800— 900	1700—2000	1300—1600

¹⁾ med båsbredden avses det inre horisontala måttet mellan båsavskiljarna; 1135—1335 = 1200—1400 mm mätt som centrumavstånd mellan båsavskiljarna, då båsavskiljarrörets tjocklek är 65 mm.

²⁾ liggbåset är öppet i huvudändan så att kons huvud kan sträckas över till motliggande bås eller foderbord.