FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2016

485/2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för får- och getstallar som understöds (475/2014) 2 § och bilagan som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) *lamm* får som är yngre än sex månader,
2) *tacka* får av honkön som lammat,
3) *bagge* ett över ett år gammalt får av hankön,
4) *killing* get som är yngre än sex månader,
5) *honget* get av honkön som lammat,
6) *bock* en över ett år gammal get av hankön,
7) *ungget*, get som är äldre än sex men yngre än tolv månader,
8) *fårstall* en byggnad där man håller får för produktion,
9) *getstall* en byggnad där man håller getter för produktion,
10) *djurstall* ett utrymme i ett får- eller getstall som inhyser får- och getboxar eller någon annan motsvarande vistelseplats inklusive foderbord och gödselgångar,
11) *lammkammare* en inhägnad vistelse- och utfodringsplats enbart för lamm,
12) *ensambox* en box för ett får eller en get,
13) *gruppbox* en box för flera får eller getter,
14) *lamningsbox för får* en plats där lamm föds och omvårdas av modern,
15) *lamningsbox* för getter en plats där killingar föds och omvårdas av modern,
16) *golv med fast underlag* ett tätt eller ett glest perforerat golv med dräneringsöppningar som upptar i genomsnitt högst 15 % av golvytan,
17) *spaltgolv och gallergolv* ett perforerat golv som släpper igenom urin och gödsel,
18) *utomhusfålla* en ingärdad rastgård där får och getter kan röra sig fritt, dock inte större betesmarker med permanent växttäcke,
19) *inhägnad med ströbäddsgolv* en box eller ett ingärdat område med ströbäddsgolv,
20) förkortningen *ppm* en ämneskoncentration som miljondel.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2016.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 4 juli 2016 eller därefter. På ansökningar som anhängiggjorts den 3 juli 2016 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Planerare Kjell Brännäs

Bilaga

Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck

	Genomsnittlig vikt/ djur, kg	Ströbädd m^2/djur	Spaltgolv [1], m^2/djur
Dräktig tacka, bagge	75	1.7	1.3
Dräktig tacka, bagge	55	1.3	1.1
Övriga får	75	1,4	1,0
Övriga får	55	1,0	0,8
Lamm	över 30	0,75	-
Lamm	15-30	0,5	-
Lamm	under 15	0.25	-
Lamningsbox	-	2,25 (1,5 m x 1,5 m)	-

[1] Godtagbar spaltbredd är 14—20 mm och stavbredd 80—120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 2. Minimikrav för kantens längd i utfodringsanordning i ett fårstall per djur

	Regelbunden utfodring	Fri fodertillgång
Får och lamm som är äldre än 4 månader	350 mm vid rak foderhäck, 200 mm vid rund foderhäck, radie ≥ 600 mm	170 mm vid rak foderhäck, 100 mm vid rund foderhäck, radie ≥ 600 mm
Dräktig tacka, bagge	450 mm vid rak foderhäck, 225 mm vid cirkulär foderhäck, radie ≥ 600 mm	225 mm vid rak foderhäck, 110 mm vid rund foderhäck, radie ≥ 600 mm

Tabell 3. Inhägnad golvareal exkl. foderhäck i ett getstall, minimikrav per djur

	Vikt, kg	Ströbädd, m^2/djur	Spaltgolv [2], m^2/djur
Get, bock	över 50	1,2	1,0
Ung get	-	0,5	0,5
Killing	-	0,25	-
Lamningsbox	-	1,2 (1,0 m x 1,2 m)	-

[2] Godtagbar spaltbredd är 14—20 mm och stavbredd 80—120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 4. Minimikrav för utfodringsplatser per djur i ett getstall,

	Regelbunden utfodring, mm/djur	Fri fodertillgång, mm/djur
Dräktig honget	450	175
Dräktig honget med horn, bock	600	175
Get, äldre än 12 månader	400	175
Ungget	330	100
Killing	200	100

Tabell 5. Värme- och fuktavgivning hos får och getter samt behövliga ventilationsvolymer per djur i ett djurstall när man planerar ventilationen:

	Vikt (kg)	Alstrad värme (W/djur)	Fuktavgivning (g/h och djur)	Ventilation, minimi-mängd (m^3/h och djur)	Ventilation, maximi-mängd (m^3/h och djur)
Får	minst 60	150	80	15	100
- " -	under 60	50	20	10	80
Lamm	minst 30	20	10	10	70
- " -	under 30	10	10	5	40
Get	minst 50	150	80	15	80
- " -	under 50	50	20	10	40
Killing	högst 30	10	10	5	20

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1456-9663